



Артикул	Цвет	Технические характеристики	Цена, руб.	Изображение
---------	------	----------------------------	------------	-------------


Светодиодная лента SMD3528 60LED/m IP20

FA-PW-50m	белый	Количество светодиодов: 60 шт.	198,40	
FA-WW-50m	белый тёплый	Рабочее напряжение: 12V DC	198,40	
FA-B-50m	синий	Рабочий ток: 0.4A	198,40	
FA-R-50m	красный	Потребляемая мощность: 4.8W	198,40	
FA-Y-50m	желтый	Угол излучения света: 120°	198,40	
FA-G-50m	зеленый	Кратность резки: 3 светодиода (5 см)	198,40	


Светодиодная лента SMD3528 120LED/m IP20

DFA-PW-50m	белый	Количество светодиодов: 120 шт.	376,93	
DFA-WW-50m	белый тёплый	Рабочее напряжение: 12V DC		
		Рабочий ток: 0.8A		
		Потребляемая мощность: 9.6W		
		Угол излучения света: 120°		
		Кратность резки: 3 светодиода (2,5 см)		
		282,70		


Светодиодная лента SMD5050 30LED/m IP20

FB-PW-50m	белый	Количество светодиодов: 30 шт.	306,00	
FB-WW-50m	белый тёплый	Рабочее напряжение: 12V DC		
		Рабочий ток: 0.6A		
		Потребляемая мощность: 7.2W		
		Угол излучения света: 120°		
		Кратность резки: 3 светодиода (10 см)		
FB-RGB-50m	RGB		306,00	


Светодиодная лента SMD5050 60LED/m IP20

DFB-PW-50m	белый	Количество светодиодов: 60 шт.	501,50	
DFB-WW-50m	белый тёплый	Рабочее напряжение: 12V DC		
		Рабочий ток: 1.2A		
		Потребляемая мощность: 14.4W		
		Угол излучения света: 120°		
		Кратность резки: 3 светодиода (5 см)		
DFB-RGB-50m	RGB		501,50	


Светодиодная лента SMD3528 60LED/m IP66

FA-PW-A-300 IP66	белый	Количество светодиодов: 60 шт.	1 623,50	
FA-WW-A-300 IP66	белый тёплый	Рабочее напряжение: 12V DC		
FA-B-A-300 IP66	синий	Рабочий ток: 0.4A		
FA-R-A-300 IP66	красный	Потребляемая мощность: 4.8W		
FA-Y-A-300 IP66	желтый	Угол излучения света: 120°		
FA-G-A-300 IP66	зеленый	Кратность резки: 3 светодиода (5 см)		
			1 623,50	


Светодиодная лента SMD5050 30LED/m IP66


FB-PW-A-150 IP66	белый	Количество светодиодов: 30 шт.	2 167,50	
FB-WW-A-150 IP66	белый тёплый	Рабочее напряжение: 12V DC		
		Рабочий ток: 0.6A		
		Потребляемая мощность: 7.2W		
		Угол излучения света: 120°		
		Кратность резки: 3 светодиода (10 см)		
FB-RGB-A-150 IP66	RGB		2 167,50	

Светодиодная лента Silicone Led Light Strip 96LED/m IP55


FD-PW-96	белый	Количество светодиодов: 96 шт.	748,13	
FD-G-96	зеленый	Рабочее напряжение: 12V DC		
FD-B-96	синий	Рабочий ток: 0.64A		
FD-R-96	красный	Потребляемая мощность: 7.8W		
FD-Y-96	желтый	Угол излучения света: 100°		
			685,00	

Светодиодная линейки SMD3528


RA-PW-30	белый	Тип LED: SMD3528	787,50	
RA-WW-30	белый тёплый	Количество светодиодов: 30 шт.		
		Рабочее напряжение: 12V DC		
		Рабочий ток: 0.2A		
		Потребляемая мощность: 2.4W		
		Угол излучения света: 120°		
		787,50		
RA-PW-51	белый	Тип LED: SMD3528	1 050,00	
		Количество светодиодов: 51 шт.		
		Рабочее напряжение: 12V DC		
		Рабочий ток: 0.35A		

Артикул	Цвет	Технические характеристики	Цена, руб.	Изображение
RA-WW-51	белый тёплый	Потребляемая мощность: 4.2W Угол излучения света: 120° IP: 66 Размер: 850 x 15 x 9 мм	1 050,00	
GL-RL		Крепление для светодиодной линейки (компл. 2 шт.)	41,30	


Светодиодные модули

SMD 3528 R3	красный	Модуль 3xLED 0.3W 12V IP65 140° 6.6Lm пластиковый корпус	23,40	
SMD 5050 R3	красный	Модуль 3xLED 0.6W 12V IP65 140° 10.5Lm пластиковый корпус	45,10	
SMD 5050 R4	красный	Модуль 4xLED 0.8W 12V IP65 140° 14Lm пластиковый корпус	58,20	
SMD 3528 W3	белый	Модуль 3xLED 0.3W 12V IP65 140° 18Lm 6000-7000K пластиковый корпус	23,40	
SMD 5050 W2	белый	Модуль 2xLED 0.4W 12V IP65 140° 34Lm 6000-7000K пластиковый корпус	31,40	
SMD 5050 W3	белый	Модуль 3xLED 0.6W 12V IP65 140° 51Lm 6000-7000K пластиковый корпус	45,10	
SMD 5050 W4 AL	белый	Модуль 4xLED 0.8W 12V IP65 140° 68Lm 6000-7000K металлический корпус	58,20	



Негерметичные блоки питания IP20

A12-30	Блок питания для LED A12-30 12V 2.5A 30W IP20 пластиковый корпус + шнур (115*45*34mm)	379,75	
A12-60	Блок питания для LED A12-60 12V 4.16A 60W IP20 пластиковый корпус + шнур (115*50*32mm)	448,80	
A12-100	Блок питания для LED A12-100 12V 8,3A 100W IP20 (200*100*43mm)	727,65	
A12-150	Блок питания для LED A12-150 12V 12,5A 150W IP20 (200*117*50mm)	1 048,00	
A12-200	Блок питания для LED A12-200 12V 16,7A 200W IP20 (230*115*50mm)	1 392,00	

Герметичные блоки питания IP66

B12-30	Блок питания для LED B12-30 12V 2.5A 30W IP66 (200*20*30mm)	456,75	
B12-40	Блок питания для LED B12- 40 12V 3.3A 40W IP66 (253*40**21mm)	604,80	
B12-60	Блок питания для LED B12-60 12V 5A 60W IP66 (178*70*44mm)	784,00	
B12-100	Блок питания для LED B12-100 12V 8,3A 100W IP66 (240*70*42mm)	1 440,00	
B12-150	Блок питания для LED B12-150 12V 12,5A 150W IP66 (240*121*62mm)	1 937,27	
B12-200	Блок питания для LED B12-200 12V 8,3A 200W IP66 (235*130*62mm)	2 175,00	

Контроллеры и усилители для RGB лент

СТ-А	Размер: 82.8 x 78.6 x 32.8 мм Подключение: общий анод Рабочее напряжение: 12V DC Номинальный ток нагрузки: 6А x 3 канала Мощность: 216W Управление: с помощью 8-ми кнопочного радиопульта (переключение программ, регулировка яркости и скорости смены цветов)	1 209,00	
СТ-В	Размер: 71.8 x 78.6 x 32.8 мм Подключение: общий анод Рабочее напряжение: 12V DC Номинальный ток нагрузки: 6А x 3 канала Мощность: 216W	837,00	

Коннекторы для светодиодной ленты

GL-T1-8	Коннектор запитывающий для ленты типа SMD 3528	26,00	 
GL-T1-10	Коннектор запитывающий для ленты типа SMD 5050	26,00	
GL-T4-10	Коннектор запитывающий для ленты типа RGB SMD 5050	26,00	
GL-T2-8	Коннектор соединительный для ленты типа SMD 3528	26,00	
GL-T2-10	Коннектор соединительный для ленты типа SMD 5050	26,00	 
GL-T3-10	Коннектор соединительный для ленты типа RGB SMD 5050	26,00	
GL-T7- 8	Коннектор угловой для ленты типа SMD 3528	36,00	
GL-T7-10	Коннектор угловой для ленты типа SMD 5050	44,00	
GL-M	Крепежный уголок Silicone Light Strip в компл. с винтами 2шт.	8,70	